



Pneumatyczne szlifierki oscylacyjne



Modele OS z automatycznym odsysaniem

W zestawie wąż do odsysania pyłu i worek

Model: BIZON OS-127-5

Średnica talerza elastycznego: 127 mm (5")

Średnica płótna ściernego: 125 mm

Worek i wąż w zestawie.



worek - 3800010151



Model: BIZON OS-152-5

Średnica talerza elastycznego: 152 mm (6"),

Średnica płótno ściernego: 150 mm

Worek i wąż w zestawie.



wąż - 3800010152

Modele OSP bez odsysania pyłu,

do tarcz z płótna/papieru ściernego bez otworów stosowane szczególnie do obróbki krawędzi, gdzie występuje małe zapylenie a żywotność tarczy bez otworów znacznie wzrasta.

Mocowanie tarczy (płótna ściernego) na rzep

Obroty bez obciążenia: 12 000 rpm, zakres oscylacji: 5 mm

Ciśnienie robocze: 6 - 7 bar

Wymiary (bez węża): 218,5 x 122 (150) x 74 mm

Waga: 0,68 (0,70) kg



Model: BIZON OSP-127-5

Średnica talerza elastycznego: 127 mm (5")

Średnica płótna ściernego: 125 mm, bez otworów



Model: BIZON OSP-152-5

Średnica talerza elastycznego: 152 mm (6"),

Średnica płótna ściernego: 150 mm, bez otworów