

System naprawy ubytków drewna

Zestaw startowy **KNOT-TEC®**

Zestaw startowy „knot-tec kit” zawiera:

- Aplikator, profesjonalny pistolet klejowy tec 806k-12 - specjalne wykonanie do klejów „knottec”
- Mouseplane, strug do usuwania nadmiaru kleju po zalaniu
- Radiatory, dwa metalowe profile do ograniczenia krawędzi zalewania
- Podkładka, mata silikonowa do zabezpieczenia miejsca pracy
- Forma do kleju, profil silikonowy „Glue Saver” do odzysku wkładu kleju
- wzornik kolorów klejów TEC7713
- opakowanie hermetyczne - 12 wkładów kleju TEC7713-12-250

wszystko w profesjonalnej walizce narzędziowej

Wszystkie elementy zestawów dostępne osobno.



Mouseplane
strug do usuwania nadmiaru kleju



Radiatory krawędzi
2 profile do ograniczenia powierzchni zalewania na krawędzi detali



Podkładka robocza
mata silikonowa do zabezpieczenia miejsca pracy lub obszaru klejenia



Forma do kleju
profil silikonowy o średnicy wkładów kleju, do odzysku kleju z komory pistoletu

Nowość

Glue Saver



Specjalistyczny aplikator do szpachli Knottec Tec 806k-12, łączy w sobie lekkość, łatwość obsługi i ergonomię, zapewniając szybką pracę i wydajność do 1 kg/godz.
zasilanie: 110-240 V (250 W)
temperatura 195°C
waga: 450 g



BizeA Sp. z o.o.

Tomice, ul. Europejska 4, 05-532 Baniocha, Polska

Tel.: +48 22 244 17 00

www.bizea.com.pl

Technika połączeń: zszywki, gwoździe, narzędzia i urządzenia.

Dlaczego wybrać szpachlę na gorąco?

- **Trwałość** – solidna formuła Knottec gwarantuje długotrwałe naprawy, a w pełni utwardzony materiał jest wystarczająco wytrzymały, aby wytrzymać codzienne zużycie.
- **Dopasowanie kolorów** – dzięki 17 kolorom, szeroka paleta Knottec pozwala znaleźć dobre dopasowanie do każdej naprawy.
- **Doskonale wykończenie** – po naprawie powierzchnię można przeszlifować, pomalować lub poddać standardowej obróbce, uzyskując wysokiej jakości wykończenie, które przywraca naturalne piękno drewna.
- **Szybkie wiązanie** – Knottec nie wymaga mieszania i utwardza się znacznie szybciej niż tradycyjne szpachlówki i wypełniacze do drewna, umożliwiając szybszą naprawę.
- **Oszczędność** – Zaprojektowany z myślą o oszczędnym stosowaniu, Knottec umożliwia wysokiej jakości naprawy bez nadmiernego zużycia materiału.



knottec
wood repairs


Jak używać Knottec

1. Przygotowanie powierzchni – Upewnij się, że powierzchnia drewna jest pozbawiona kurzu, pyłu aby zmaksymalizować przyczepność kleju.

2. Nakładanie Knottec – Nałóż Knottec bezpośrednio na otwór po sęku lub ubytek. W przypadku otworów przelotowych lub pustych miejsc na krawędziach, użyj profili radiatora i maty Tec.

3. Ostudzenie i przycięcie – Pozostaw materiał do ostygnięcia, a następnie użyj narzędzia „Mouseplane”, aby przyciąć nadmiar, upewniając się, że wypełnienie jest równe z powierzchnią drewna.

4. Wykończenie powierzchni – Naprawiany obszar jest teraz gotowy do szlifowania, pomalowania lub innej standardowej obróbki.



Kolory szpachli – kleju Knottec (17 różnych barw do wyboru)



Amber
Bursztynowy



Beech
Buk



Beige
Beżowy



Black
Czarny



Cola
Cola



Cream
Kremowy



Dark Grey
Szary ciemny



Grey
Szary



Ivory
Kość słoniowa



Larch
Modrzew



Light Beige
Jasny beżowy



Mahogany
Mahoń



Oak
Buk



Pine
Sosna



Walnut
Orzech



White
Biały



Yellow
Żółty